



1. Produkt navn: 22 og 25 mm Forestia Golv Standard.  
22 og 25 mm Forestia Golv Ekstra.
2. Produkt typ : Forestia Golv Standard: **Spånskiva typ: SS-EN 312 P6**  
Forestia Golv Ekstra: **Spånskiva typ: SS-EN 312 P5/6**
3. Anvendingsområde: Typ P6: **Bærende skiva for stor belastning for anvendelse under tørre forhold.**  
Typ P5/6: **Bærende skiva for stor belastning for anvendelse under fugtige forhold.**
4. Tillverkare: **Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.**
5. System for bedømming og kontroll av byggproduktens prestanda: **System 2+**
6. Harmoniserad standard: **NS-EN 13986:2004+A1:2015.**  
Akkrediterad laboratorium: **Norsk Treteknisk Institutt, identifikasjons nr. 1070.**

## 7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:		Harmoniserad teknisk spesifisering:
	22 og 25 mm Forestia Golv Standard, P6	22 og 25 mm Forestia Golv Ekstra, P5/6	
Bøjhållfasthet	16 MPa	16 MPa	SS-EN 13986:2004 +A1:2015.
Elastisitetmodul	2550 MPa	2550 MPa	
Draghållfasthet	0,40 MPa	0,40 MPa	
Tjocklekssvällning 24 t	≤15 %	≤10 %	
Fuktbestandighet etter syklisk test::			
- Tjocklekssvällning		≤11 %	
- Draghållfasthet		0,20 MPa	
<u>Funksjonstest for golv:</u>			
-Statisk punktlast	Bestått		
-Dynamisk belastning	Bestått		
Brandteknisk klass:	D <sub>FL</sub> - s1		
Luftljudisolasjon	Inte bestemt		
Ljudabsorpsjon, frekvens 250-500 Hz	0,10		
Ljudabsorpsjon, frekvens 1000-2000 Hz	0,25		
Permeabilitet for vattenånga μ, våt/torr	15 / 50		
Värmekonduktivitet, W/(m K)	0,13		
Biologisk hållfasthet	Inte bestemt		
Pentaklorfenolinnehåll	< 5 ppm		
Formaldehydklass	E1		

8. Prestanda for den produkt som angis i punkterna 1 og 2 overensstemmer med den prestanda som angis i punkt. 7.  
Denne prestandaerklaring utferdas på eget ansvar av den tillverkare som angis under punkt. 4.  
Underteiknet for tillverkaren av:

Vegard Grønnerud, Kvalitetssjef

Namn

Befatning.

Braskereidfoss, 27.08.2021

Namnteckning