

PRESTANDEKLARATION.

Ref. nr.: YT- 06.

1. Produkt navn: 12 mm Forestia Renoveringsgolv Standard
12 mm Forestia Renoveringsgolv Ekstra.
2. Produkt typ : Renoveringsgolv Standard: **Spånskiva typ: SS-EN 312 P2**
Renoveringsgolv Ekstra: **Sponplate typ: SS-EN 312 P3**
3. Användningsområde: Typ P2: **Skivor för använding i innredningar (innbefattead möbler) under torra förhållanden.**
Typ P3: **Ikke-lastbærende skivor til innvendig använding under fuktiga förhållanden.**
4. Tillverkare: **Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.**
5. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda: **System 3**
6. Harmoniserad standard: **SS-EN 13986:2004+A1:2015.**

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:		Harmoniserad teknisk specifikation:
	12 mm Forestia Renoveringsgolv Standard, P2	12 mm Forestia Renoveringsgolv Ekstra, P3	
Böjhållfasthet	11 MPa	15 MPa	SS-EN 13986:2004 +A1:2015.
Elastisitetsmodul	1800 MPa	2050 MPa	
Draghållfasthet	0,40 MPa	0,45 MPa	
Tjocklekssvällning 24t		17 %	
Fuktbeständighet efter syklisk test::			
- Tjocklekssvällning		14 %	
- Draghållfasthet		0,15 MPa	
Permeabilitet för vattenånga μ , våt/torr	15 / 50		
Brandteknisk klass:	D _{FL} - s1		
Formaldehydklass	E1		
Luftljudisolasjon	Inte bestämd		
Ljudabsorptionskoeffisient:			
-Frekvensområd 250 – 500 Hz	0,10		
-Frekvensområd 1000 – 2000 Hz	0,25		
Värmeledning λ	0,13 W/(m K)		
Biologisk hållfasthet	Inte bestämd		
Pentaklorfenolinnehåll	< 5 ppm		

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt. 7.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt. 4.
Undertecknad för tillverkaren av:

Vegard Grønnerud, Kvalitetssjef

Namn
Braskereidfoss, 27.09.2021



Namnteckning.